



6484 U.S. 441

Lake City

Columbia County

Florida

4 may 2026 2:04:34 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

4 may 2026 2:05:23 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

4 may 2026 2:05:03 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

4 may 2026 2:05:33 p.m.

**ABC**  
Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**ABC**  
Supply Co. inc.

Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D8257  
ASTM A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**ABC**  
Supply Co. inc.

ASTM D226 Type II,  
ASTM D8257  
ASTM A220.1



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**PRO GUARD**  
SYNTHETIC ROOFING

6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 10:16:22 a.m.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, el clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, du type de chaussure et de la pente du toit.

OVERLAP LINE

**RD 20**  
**UNDERLAYMENT**

**PRO**  
**SYNTHETIC**

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, el clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, du type de chaussure et de la pente du toit.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**PRO**

ons, weather, footwear and roof pitch  
la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
de la température, chaussures utiliser et le toit pente  
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, el clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, du type de chaussure et de la pente du toit.

**PRO GUARD**  
**SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT**

6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida  
5 may 2026 10:16:14 a.m.

5  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente  
400.390453X-34225422 R

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary according to the conditions of the surface, type of footwear or climate and the roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente  
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II, ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC  
Supply Co. inc.

5  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Slip resistance may vary according to the conditions of the surface, type of footwear or climate and the roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente  
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II, ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC  
Supply Co. inc.

5  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PRO  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 10:16:35 a.m.

CAN/CSA A123.3 and A220.1

Supply Co. inc.

Le degre de resistance au glissement  
OVERLAP

**ABC**  
Supply Co. inc.

La res  
420-634-533 (342) 5427 R

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pe  
grée de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente de  
glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4849 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Supply Co

6422 U.S. 41  
Apollo Beach  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 10:17:22 a.m.

# PRO GUARD SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

# PRO GUARD 20 SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

# PRO GUARD 20 SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

# PRO GUARD 20 SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

ABC  
Supply Co. inc.



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

# PRO GUARD 20 SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

# PRO GUARD 20 SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

6422 U.S. 41  
Apollo Beach  
Columbia County  
Florida  
5 may 2026 10:17:53 a.m.



4 may 2026 2:43:20 p.m.  
6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida



4 may 2026 3:35:38 p.m.  
6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida  
5 may 2026 8:57:47 a.m.

may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo  
assement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

RLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Supply



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida  
5 may 2026 1:39:52 p.m.

**ABO**  
Supply Co. inc.

La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:40:03 p.m.

**ABC**  
Supply Co. inc.



490700453K3A225422 R

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente de  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



6488 U.S. 441

Lake City

Columbia County

Florida

5 may 2026 1:40:18 p.m.

**ABC**  
Supply Co. inc.



400309453K3A225422 R

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o cl  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures ut

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN



6488 U.S. 441

Lake City

Columbia County

Florida

5 may 2026 1:40:37 p.m.



Warning: Vibration and noise  
may occur. Use proper technique  
to avoid injury. Do not use  
this equipment in a manner  
not intended by the manufacturer.

Meets the Following: ASTM D726 Type II,  
ASTM D4859 Type IV, ASTM D8251  
CAN/CSA H223.3 and H220.1

**ABO**  
Supply Co. Inc.

400.309.453 X34225422 R



La resiliencia  
Le degré

6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:40:52 p.m.

Los materiales van en una sola superficie, superficie superior y en la parte  
La información a ser dada debe ser la siguiente: tipo de clima y la pendiente del techo  
La información a ser dada debe ser la siguiente: tipo de clima y la pendiente del techo

OTRUBA LINE

LINEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Supra

6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:41:00 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:44:22 p.m.



6488 U.S. 441

Lake City

Columbia County

Florida

5 may 2026 1:44:27 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:44:35 p.m.

GUARD 20  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

PHOTO  
SYNTHETIC

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, surface, footwear and roof pitch.  
La résistance au glissement peut varier dépendant des conditions de la surface, type de chaussure et de la pente du toit.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant des conditions de la surface, type de chaussure et de la pente du toit.

OVERLAP LINE  
LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

MEETS THE FOLLOWING: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

Slip resistance may vary with surface conditions, surface, footwear and roof pitch.  
La résistance au glissement peut varier dépendant des conditions de la surface, type de chaussure et de la pente du toit.  
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant des conditions de la surface, type de chaussure et de la pente du toit.

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

5 may 20



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:50:43 p.m.

# PHU GUARU 2U SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
e varier de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures et utilisation du toit.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D6857  
CIN/CSA A123.3 and A263.1

ABC  
Supply Co. Inc.

PHU GUARU 2U  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. Inc.

Resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
e varier de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.  
résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures et utilisation du toit.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

ABC  
Supply Co. Inc.

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D6857  
CIN/CSA A123.3 and A263.1

ABC  
Supply Co. Inc.

PHU GUARU 2U  
SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

ABC  
Supply Co. Inc.

ABC

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D6857

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D6857

5 may 202

Col



6422 U.S. 41  
Apollo Beach  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:51:38 p.m.

# PRO GUARD 2

## SYNTHETIC ROOFING UNDERLAYMENT

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. Inc.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.  
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado y ángulo de inclinación.  
Le degré de résistance au glissement peut varier en fonction de la température, chaussures, conditions et de l'angle de la pente.

OVERLAP LINE

LÍNEA DE SUPERPOSICIÓN

Meets the Following: ASTM D226 Type II,  
ASTM D4869 Type IV, ASTM D8257  
CAN/CSA A123.3 and A220.1

**ABC**  
Supply Co. Inc.

**ABC**

**ABC**

6422 U.S. 41  
Apollo Beach  
Columbia County  
Florida

5 may 2026 1:51:48 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

6 may 2026 3:05:26 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

6 may 2026 3:05:29 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

6 may 2026 3:05:54 p.m.



6488 U.S.  
Lake  
Columbia Co  
Fl

6 may 2026 3:07:33



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

6 may 2026 3:07:42 p.m.



6422 U.S. 41  
Apollo Beach  
Columbia County  
Florida

6 may 2026 3:08:02 p.m.



6488 U.S. 441  
Lake City  
Columbia County  
Florida

6 may 2026 3:07:51 p.m.



6422 U.S. 41  
Apollo Beach  
Columbia County  
Florida

6 may 2026 3:08:05 p.m.