

106 NW
live Oak
PL

106 NW
Live Oak
PL

Copyright © 2020 Cwe
Copyright © 2020 Cwe

AK.com / Rhin
co
on

©

©

AN/CSA A123.3
R APPROVED
A BUILDING
PROVED
A123.3
LE CCRR
E CODE
FLORIDE

0226
97
erved
ves.

106 NW
IVE OAK
PL



106 NW
Live Oak
PL

PL

106 NW
live Oak
PL





code compliance
conformité aux codes



CAN/CSA A123.3
CCRH APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROUVE PAR LE CCRH
APPROUVE PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

ETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
rhinorock.com/RhinoRoof | 800-567-9727

© 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
© 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

La resist

106 NW
Live Oak



1-800-567-9727
All Rights Reserved.
Tous droits réservés.

La résistance au déchirement peut varier avec l'humidité, la température, la pression et la position des bords.
La résistance au déchirement peut varier avec l'humidité, la température, la pression et la position des bords.

MEETS / SATISFAIT / ASH 1000 8 0000
developpeak.com/ash1000 1-800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All rights reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

MEETS / SATISFAIT / ASH 1000 8 0000
developpeak.com/ash1000 1-800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All rights reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

106 NW
LIVE OAK

MEETS / SATISFAIT / ASH 1000 8 0000
developpeak.com/ash1000 1-800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All rights reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

106 NW
Live Oak
PL

Intertek

APPROUVÉ PAR LE CORPS
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226

eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-8727

Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.

Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

100197004 131021 R104



la resistencia al deslizar
la degree de ré

1066 NW

LIVE OAK

PL

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente
Le glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit per

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente
Le glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit per

106 NW
Live Oak
PL

AN/CSA A123.3
CRR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
AN/CSA A123.3
APPROUVÉ PAR LE CCRR
APPROUVÉ PAR LE CODE
CONSTRUCTION DE LA FLORIDE

D4869 & D

106

IVE O



106

LIVE



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo

106 NW
Live Oak
PL

ANSI/CSA A123.3
CORR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
ANSI/CSA A123.3
APPROVED PAR LE CORR
APPROUVE PAR LE CODE
CONSTRUCTION DE LA FLORIDE

D4869 & D2230
1 800