

Permit # 48232

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La résistance au déslizement peut varier avec les conditions de la surface, le temps, le type de chaussure et la pente de la toiture.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
cavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

CODE APPROVED
CAN/CSA A133.3
APPROUVE PAR LE CCER
APPROUVE PAR LE CODE
DU BATIMENT DE LA FLORIDE
Interlock



CODE APPROVED

FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A133.3
APPROUVE PAR LE CCER
APPROUVE PAR LE CODE
DU BATIMENT DE LA FLORIDE

MEETS / SATISFAIT
cavetopeak.com/RhinoRoof

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MEETS / SATISFAIT : ASTM D-
eavetopeak.com/RhinoRoof |
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. To
Interlock APPRÉOUI DU BATIMENT

Permit # 48232



HAMPTON COUNTY
INTERLOCK APPRÉOUI DU BATIMENT
CONCERNANT LA TOiture
LA A 121-3
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA-A121-3
APPROUVE PAR LE CODE
APPROUVE PAR LE CODE
DU BATIMENT DE LA FLORIDE

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226

eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.

Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROUVE PAR L'ACIER
APPROUVE PAR LE CODE
DU BATIMENT DE LA FLORIDE

D4869 & D226
1 800-567-9727
All Rights Reserved.
Tous droits réservés.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le dégrée de résistance au glissement peut varier, dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MEE
eawetop
Copyright
Copyright

Permit # 48232



FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A123.3
APPROUVE PAR LE CCCR
APPROUVE PAR LE CODE
DU BATIMENT DE LA FLORIDE

INTERTEK
INTERTEK GROUP INC.

PALM BEACH COUNTY

S / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
RhinoRoof.com/RhinoRoof. All Rights Reserved.
© 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.
© 2020 Owens Corning.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le dégrée de résistance au glissement peut varier, dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente