







50% resistance may vary with surface conditions, weather, footfall and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La fuerza de resistencia se disminuye por ser dependiente de la temperatura, condiciones climáticas y la inclinación.

50% resistance may vary with surface conditions, weather, footfall and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La fuerza de resistencia se disminuye por ser dependiente de la temperatura, condiciones climáticas y la inclinación.

CAVETOPEAK
cavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9121
WETS / BETUNABLE : ASTM D3282-17
CALICCA A1720 & A220-1
FLEXIBLE PRODUCT APPROVAL

CAVETOPEAK
cavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9121
WETS / BETUNABLE : ASTM D3282-17
CALICCA A1720 & A220-1
FLEXIBLE PRODUCT APPROVAL



50% resistance may vary with surface conditions, weather, footfall and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La fuerza de resistencia se disminuye por ser dependiente de la temperatura, condiciones climáticas y la inclinación.

50% resistance may vary with surface conditions, weather, footfall and roof pitch.
La resistencia al deslizamiento puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
La fuerza de resistencia se disminuye por ser dependiente de la temperatura, condiciones climáticas y la inclinación.

CAVE TOPEAK
cavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9121
WETS / BETTES / A200 /
CARICA PRODUCT APPROVAL
PLANTA PRODUCT APPROVAL

CAVE TOPEAK
cavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9121
WETS / BETTES / A200 /
CARICA PRODUCT APPROVAL
PLANTA PRODUCT APPROVAL



MEETS / REMPLISSEMENT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D485 TYPE IV, ASTM D568
CAR/CSA A122.2 & A228.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

etopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9721

ASTM D226 TYPE II

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and road pitch.
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure ou du terrain.
La résistance au glissement est variable en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure ou du terrain.

etopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9721

MEETS / REMPLISSEMENT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D485 TYPE IV, ASTM D568
CAR/CSA A122.2 & A228.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

ASTM D226 TYPE II

MEETS / REMPLISSEMENT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D485 TYPE IV, ASTM D568
CAR/CSA A122.2 & A228.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

etopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9721

MEETS / REMPLISSEMENT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D485 TYPE IV, ASTM D568
CAR/CSA A122.2 & A228.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and road pitch.
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure ou du terrain.
La résistance au glissement est variable en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure ou du terrain.

etopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9721

ASTM D226 TYPE II

MEETS / REMPLISSEMENT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D485 TYPE IV, ASTM D568
CAR/CSA A122.2 & A228.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch.
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo.
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente.





