

PERMIT NUMBER
000050352

149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

PERMIT NUMBER

000050352

149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

PERMIT NUMBER

000050352

149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024



PERMIT NUMBER

000050352

49 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

PERMIT Number

000050352

149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

Permit Number
0000000000

49 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024



468 107424 3210

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

CLAY COUNTY

eavetopack

PERMIT Number
000050352
1495 W Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

FLORIDA COUNTY

eavetopack.com/

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

ASTM D226 TYPE II, ASTM D4969 TYPE IV, ASTM D6257

ROVAL

400276468 407524 3

RhinoRoof | 800-567-9727



PERMIT Number

000050352

149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D4969 TYPE IV, ASTM D6257
SA A123.2 & A220.1
PRODUCT APPROVAL

m/RhinoRoof | 800-567-9727

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, foot
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température

SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D4969 TYPE IV, ASTM D6257
SA A123.2 & A220.1
PRODUCT APPROVAL

RhinoRoof | 800-567-9727

400276468 407524 3210



Slip resistance may vary with surface conditions
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D4959 TYPE II
CAN/CSA A123.3 & A220.1
FLORIDA PRODUCT / PROVAL

eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-56

PERMIT Number
000050352

1495 W Blanton LN
LAKECITY FL 32024

488 107524 3210

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D4959 TYPE II
CAN/CSA A123.3 & A220.1
FLORIDA PRODUCT / PROVAL

eavetopeak.com/RhinoRoof

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
la résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D489 TYPE IV, ASTM
CAN/CSA A123.3 & A220.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727


PERMIT NUMBER
000050352
1495 W Blanton LN
LAKE CITY FL 32024



ASTM D226 TYPE II, ASTM D489 TYPE IV, ASTM D489 TYPE V
Roof | 800-567-9727

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
la résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D489 TYPE IV, ASTM
CAN/CSA A123.3 & A220.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eavetopeak.com/RhinoRoof



MEETS / SATISFAIT / ASTM D4069 TYPE IV, ASTM D6257
CARICADA A 1720.3 Y A 2320.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones, temperatura, calzado y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et la toit pente

Footwear and roof pitch
Tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Température, chaussures utiliser et le toit pente

PERMIT Number
000050352
149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

MEETS / SATISFAIT / ASTM D4069 TYPE IV, ASTM D6257
CARICADA A 1720.3 Y A 2320.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones, temperatura, calzado y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones, temperatura, calzado y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MEETS / SATISFAIT / ASTM D4069 TYPE IV, ASTM D6257
CARICADA A 1720.3 Y A 2320.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

PERMIT NUMBER
000050352

149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

eavepeak.com/Rhinor 1 | 800-567-9727

MEETS / SATISFAIT 1 ASTM
CAN/CSA A123.3 & A220.1
FLORIDA PRODUCT APPROV

MADE IN THE U.S.A.

wear and roof pitch
e calzado o clima y la pendiente del techo
chaussures utiliser et le toit pente
a las condiciones de la su
peut varier dépendant de la



PERMIT Number
000050362

149 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

ASTM D8257

FLORIDA PRODUCT APPROVAL

avetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727

FLORIDA PRODUCT APPROVAL

MEETS / SATISFIES: ASTM D226 TYPE II, ASTM D6906 TYPE IV, AS
CAL/CSA A123.2 & A230.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

avetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727



PERMIT NUMBER
000050352

49 SW Blanton LN
LAKE CITY FL 32024

MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D4669 TYPE IV, ASTM D9257
CAN/CSA A123.3 & A220.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL
rhinoroot.com / RhinoRoof | 800-567-9727

MEETS / SATISFAIT : ASTM D226 TYPE II, ASTM D4669 TYPE IV, ASTM D9257
CAN/CSA A123.3 & A220.1
FLORIDA PRODUCT APPROVAL

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED