





may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
sement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MEETS / S
eavetopeak.com
Copyright © 2021
Copyright © 2021



Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
Resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
La dégrée de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

ME
caveiro
Copyright
Copyright



CODE COMPLIANCE
CONFORMITÉ AU CODE



Intertek

CAN/CSA A123.3
CCRR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED

CAN/CSA A123.3
APPROUVÉ PAR LE CCRR
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

SFAIT : ASTM D4869 & D226
RhinoRoof | 800-567-9727
All Rights Reserved



weather, footwear and roof pitch
temperatures, chaussures, utilisation et le toit pente



CCCR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVER
CSA/CSSA A122.3
APPROUVÉ PAR LE CCR
APPROUVÉ PAR LE CCR
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

ASTM D4866 & D226
Rhino/RhinoRoof | 800-567-9727
Owens Corning. All Rights Reserved.
Owens Corning. Tous droits réservés.

Si se requiere más información, por favor contactar al representante de la zona.
If more information is required, please contact the area representative.

Si se requiere más información, por favor contactar al representante de la zona.
If more information is required, please contact the area representative.

Si se requiere más información, por favor contactar al representante de la zona.
If more information is required, please contact the area representative.

