



















30 pies de toma
W-Profil
baj

Low-Profile Sh

Características:

Características:

- La toma de ventilación en rollo que funciona
- Incluye dos bobinas de clavos
- Diseño de deflector externo on
- Garantía limitada de por vida

Ship To:

Lo-Omnip

LA TOMA D
Diseño patentado de
compacto de 30 pies, fácil
contra filtraciones.

- Rollos con
- Protección superior
- Pueden construirse
- Defensores contra la forma
- Aseguran el aislamiento que el
- Puede marcar para el corte de
- Termizados
- Tapones. No se necesitan acc
- Linea central moldeada que
- alineación









STM D4869 & D226
AA1233 | CCRR - 1067
www.beaconroofingsupply.com

Beacon Sales







GAF Timberline HD

GAF Timberline HD

DREW
Drew
884 NE
WINDY
LANE



3
2
1

THE 3 MUST-DO STEPS TO ATTIC VENTILATION:

1. REMOVE EXISTING VENTILATION MATERIALS

2. INSTALL RIDGE VENTS

3. SEAL ALL GAPS AND CRACKS

HOW MANY "LO-OMNIROLL" RIDGE VENTS DO I NEED?

¿CUANTAS TOMAS DE VENTILACIÓN "LO-OMNIROLL" NECESITO INSTALAR?

Choose intake based on linear footage of Ridge Vents used:
11 Square inches of intake is required for each linear foot of Lo-OmniRoll.
Es necesario contar con 11 pulgadas cuadradas de entrada de aire por cada pie lineal de Lo-OmniRoll.

	C416	C616	C816	105	190	140	SV10	DA-4
1000 sq ft	22 ft	10	7	4	4	3	4	7
1500 sq ft	33 ft	15	10	6	6	5	6	11
2000 sq ft	44 ft	20	14	8	7	7	8	14
2500 sq ft	55 ft	25	17	10	9	9	10	17
3000 sq ft	66 ft	30	20	12	11	11	12	21
3500 sq ft	77 ft	34	23	14	12	12	14	24

Lo-OmniRoll

LA TOMA DE VENTILACIÓN PARA CUMBRERA EN ROLLO QUE FUNCIONA

- Diseño patentado de rollo que realmente funciona
- Rollo compacto de 30 pies, fácil de manipular
- Protección superior contra filtraciones y sin filtros que pueden obstruirse
- Deflectores externos ondulados: Diseño de curva hacia adentro que confiere más flexibilidad para desenrollar y curvar sin alterar la forma
- Puede cortarse en segmentos de un pie de longitud. Tiene marcas para el corte que eliminan los residuos inutilizados
- Tapones patentados de extremo, moldeados y plegables. No se necesitan accesorios ni alteraciones alineación
- Línea central moldeada que facilita y acelera la

- Diseño de probados resultados bajo todo tipo de condiciones climáticas
- Diseño acelerador de la circulación de aire que ofrece máxima capacidad de ventilación
- Baffles distribuidos para optimizar la circulación en toda dirección
- Orificios para clavos marcados cada 6 pulgadas, con apoyo en cada pie de largo para evitar el aplastamiento
- 11 pulgadas cuadradas de área neta por cada pie lineal
- Material procesado de larga vida útil
- Garantía limitada de por vida

75

LOMANCO VENTS

LOR-30

MADE IN THE USA

MADE IN THE USA

8 13338 49610 4









DREW
DEV.
884 NE
WINDBALL
LANE

DREW
DEV.
884 NE
WINNALL
LANE



DREW
DEV.

284 NE
WINDALL
LANE

DREW
DEV.

284 NE
WINNALL
LANE