

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure et de la pente du toit
El nivel de resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente

MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.



MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

Slip resistance may vary with surface conditions, weather, footwear and roof pitch
La résistance au glissement peut varier en fonction des conditions de la surface, du type de chaussure et de la pente du toit
El nivel de resistencia al desliz puede variar de acuerdo a las condiciones de la superficie, tipo de calzado o clima y la pendiente del techo
Le degré de résistance au glissement peut varier dépendant de la température, chaussures utiliser et le toit pente



MEETS / SATISFAIT : ASTM D4869 & D226
eavetopeak.com/RhinoRoof | 800-567-9727
Copyright © 2020 Owens Corning. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 Owens Corning. Tous droits réservés.

CAN/CSA A125.3
CCSR APPROVED
FLORIDA BUILDING
CODE APPROVED
CAN/CSA A125.3
APPROUVÉ PAR LE CCSR
APPROUVÉ PAR LE CODE
DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE

Permit # 45814